

ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE CON DIAFRAGMA

SERVO-OPERATED SOLENOID VALVE



Fig. 8110

Características / Features

Diseño / Design	Servoaccionada / Servo-operated
Rating	Hasta 16 bar / Up to 16 bar
Temperatura max. / Max. Temperature	100°C
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Rosca gas / Gas threaded

Materiales / Materials

Descripción / Part name	Material
Cuerpo / Body	Latón.Brass
Junta / Gasket	EPDM / NBR / FKM

Dimensiones / Main dimensions

Modelo	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)		H1 (mm)	Peso sin bobina / Weight without coil Kg
				NC	NO		
8110 6B	51	50	33	76	80	13	0,46
8110 10B	51	50	33	76	80	13	0,44
8110 12B	58	58	33	77	81	13	0,52
8110 14B	58	58	33	77	81	13	0,50
8110 18B	90	58	33	78	82	18	0,72
8110 22B	90	58	33	83	87	22	1,00
8110 32B	120	82	33	95	-	27	2,00
8110 40B	130	95	33	105	-	32	3,20
8110 50B	162	113	33	111	-	37	4,30

