

VÁLVULA DE RETENCIÓN A BOLA PN10 ROSCADA

BALL CHECK VALVE PN10 THREADED



Fig. 5412

Características / Features

| | |
|---|--|
| Rating | PN10 |
| Distancia entre caras / Face to face | Según tabla de dimensiones / According to dimension table |
| Extremos / Ends | Rosca / Threaded |

Materiales / Materials

| Nº | Descripción / Part name | Material |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | Cuerpo / Body | GG25 / GGG40 / GGG50 |
| 2 | Bola / Ball | Aluminio+ NBR / EPDM |
| 3 | Junta / Gasket | NBR / EPDM |

Dimensiones / Main dimensions

| Tamaño / Size | | L | D | H | Peso / Weight Kg |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| DN | NPS | | | | |
| 25 | 1" | 125 | 43 | 67 | 1,6 |
| 32 | 1¼" | 135 | 50 | 72 | 2,0 |
| 40 | 1½" | 145 | 60 | 85 | 2,0 |
| 50 | 2" | 175 | 70 | 100 | 3,0 |
| 65 | 2½" | 200 | 90 | 125 | 5,0 |
| 80 | 3" | 248 | 160 | 160 | 7,5 |

