



Fig. 5422

# VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA PN16 WAFER

## SWING CHECK VALVE PN16 WAFER

### Características / Features

Diseño / Design	EN - 12334
Rating	PN16
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Wafer

### Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	A351 CF8M
2	Disco / Disc	A351 CF8M
3	Asiento / Seat	EPDM
4	Junta / Gasket	EPDM

### Dimensiones / Main dimensions

Tamaño / Size		L	D	d	Peso / Weight Kg
DN	NPS				
32	1¼"	14	82	20	0,3
40	1½"	14	95	22	0,5
50	2"	14	109	32	0,7
65	2½"	14	129	40	1,2
80	3"	14	144	54	1,5
100	4"	18	165	70	2,0
125	5"	18	195	92	2,6
150	6"	20	220	112	4,0
200	8"	22	275	154	7,0
250	10"	26	332	200	11,8
300	12"	32	387	240	17,0
350	14"	38	447	270	30,0
400	16"	44	495	310	40,0
450	18"	44	557	360	52,0
500	20"	56	619	405	70,0
600	24"	62	734	485	115,0

