

# VÁLVULA DE SEGURIDAD PN40 ROSCA GAS / NPT

## SAFETY VALVE PN40 GAS / NPT THREADED



Fig. 6102

### Características / Features

Diseño / Design	EN-12516-1, EN-4126-1/7, DIN 259 y ANSI B2.1
Rating	PN40
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Rosca gas.NPT / Gas.NPT Threaded

### Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	A351 CF3M
2	Tobera / Nozzle	A351 CF3M
3	Obturador / Disc	AISI 316L
4	Muelle / Spring	AISI 302

### Dimensiones / Main dimensions

Entrada / Inlet	Salida / Outlet	Orificio / Orifice	Área (mm <sup>2</sup> )	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Peso / Weight Kg
½"	¾"	13	133	45	57	155	2,2
½"	1"	13	133	45	57	155	2,2
¾"	1"	14	154	45	57	155	2,2
1"	1"	16	201	45	60	155	2,2
1"	1¼"	16	201	45	61	155	2,3
1"	2"	22	280	62	87	234	4,5
1¼"	1¼"	19	254	45	62	155	2,4
1½"	2"	28	616	62	89	234	4,6
2"	2"	32	804	62	93	234	5,1

