



VÁLVULA HIDRÁULICA DE PISTÓN PN10/16/25/40 BRIDAS DIN PISTON WATER CONTROL VALVE PN10/16/25/40 DIN FLANGED

Fig. 6505

Características / Features

Diseño / Design	Paso inclinado / T type
Rating	PN10/16
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Bridas DIN / DIN Flanged

Materiales / Materials

N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	GGG40 / GGG50
2	Eje / Stem	AISI 420
3	Asiento / Seat	AISI 420
4	Junta asiento / Seal gasket	NBR
5	Obturador / Disc	GGG40 / GGG50
6	Pistón / Piston	GGG50
7	Tapa / Bonnet	GGG40 / GGG50
8	Muelle / Spring	Acero inox / Stainless Steel

Dimensiones / Main dimensions

DN	L	D		D1		n-ød		H
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	
700	1300	895	910	840	840	24-31	24-36	2000
800	1450	1015	1025	950	950	24-34	24-39	2300
900	1650	1115	1125	1050	1050	28-34	28-39	2600
1000	1800	1230	1255	1160	1170	28-37	28-42	2700
1200	2000	1455	1485	1380	1390	32-40	32-48	2860

Consultar para ratings y tamaños superiores
Dimensions to be determined for higher ratings and sizes

