

# VALVULA REDUCTORA DE PRESION ACCION DIRECTA, BRONCE

## BRONZE DIRECT ACTIVATED PRESSURE REDUCING VALVE



Fig. 6507

### Características / Features

|  |  |
|--|--|
| Aplicaciones / Applications  | Agua potable / Fresh water                             |
| Rango de presión de ajuste / Pressure Adjusting Range  | 1 - 5 Kgf/cm <sup>2</sup><br>4 - 9 Kgf/cm <sup>2</sup> |
| Temperatura / Temperature  | -15 - +80°C  |
| Presión de prueba / Testing pressure   | 21 Kgf/cm <sup>2</sup>                                 |
| Presión máxima / Max pressure  | 16 Kgf/cm <sup>2</sup>                                 |
| Presión necesaria para abrir la válvula completamente / Pressure needed from fully-closed to fully-opened position | 1 Kgf/cm <sup>2</sup>                                  |

### Materiales / Materials

| N° | Descripción / Part name         | Material                     |
|----|---------------------------------|------------------------------|
| 1  | Cuerpo / Body                   | Bronce / Bronze              |
| 2  | Pistón / Piston                 | Latón / Brass                |
| 3  | Asiento / Seat                  | NBR                          |
| 4  | Eje / Stem                      | Latón / Brass                |
| 5  | Diafragma / Diaphragm           | NBR                          |
| 6  | Muelle / Spring                 | Acero inox / Stainless Steel |
| 7  | Tapa / Bonnet                   | Bronce / Bronze              |
| 8  | Tornillo fijo / Adjustable bolt | Acero inox / Stainless Steel |

### Dimensiones / Main dimensions

| Modelo / Model | Tamaño / Size<br>NPS | H (mm) | L (mm) | Peso / Weight<br>Kg | CV |
|----------------|----------------------|--------|--------|---------------------|----|
| 6507-20        | ¾"                   | 105    | 80     | 0,90                | 6  |
| 6507-25        | 1"                   | 105    | 85     | 0,95                | 8  |
| 6507-40        | 1½"                  | 140    | 105    | 2,40                | 18 |
| 6507-50        | 2"                   | 145    | 110    | 2,50                | 21 |

